

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	<i>Model</i>	MULTİSEP II
Traktör Gücü	<i>Engine power Required</i>	min 100 HP
Toplayıcı Ünitesi/Pick Up Unit		
İş genişliği	<i>Working With</i>	1780 mm
Toplayıcı Parmak Tipi	<i>Type of pick up fingers</i>	steel spring/ op. rubber spring
Harmanlama ve Ayrıştırma Sistemi		
Treshing and Separation System		
Harmanlama Silindir Çapı	<i>Treshing cylinder diameter</i>	490 mm
Harmanlama Pimi	<i>Treshing Pins</i>	33-100°
Harmanlama Silindir Uzunluğu	<i>Treshing cylinder lenght</i>	3000 mm
Harmanlama kontrobatör delik çapı	<i>Treshing concave hole diameter</i>	22 mm
Temizleme Sistemi		
Cleaning System		
Vibrasyon elek delik çapı	<i>Vibrating sieve hole diameter</i>	4,5 mm
Ayrıştırma elek çapı	<i>Separating sieve hole diameter</i>	12 mm
Fan çapı	<i>Turbine diameter</i>	700 mm
Depolama ve Elevatör Sistemi		
Storage and Elevator System		
Elevatör kovası ve miktarı	<i>Elevator bucket and quantity</i>	39 - plastics
Depo kapasitesi	<i>Bunker capacity</i>	4250 Lt
Ölçüler		
Diamention		
Boşaltma yüksekliği	<i>Unloading height</i>	3370 mm
Taşıma yüksekliği	<i>Transport height</i>	3700 mm
Tekerlek ölçüsü	<i>whells</i>	16.0/70-20
Ağırlık	<i>Weigt</i>	4100 kg
Opsiyonel ekipman		
optional equipment		
-harmanlama kontrobatörü	<i>-Treshing concave</i>	
-sap parçalayıcı	<i>-straw chopper</i>	
-toplayıcı hız ayar valfi	<i>-Pick up speed control valve</i>	
-yan çeki oku	<i>-side pull arrow</i>	
-elekler	<i>-sieves</i>	
-büyük tekerlek(24")	<i>-big whell(24")</i>	
Hidrolik fren	<i>-hydroulik brake</i>	
Pnömatik fren	<i>-pnömatik fren</i>	